

Lot gants enduits sans couture et adhérents G-Tek 39-FG1315 (12 paires) - PIP

Référence

39-FG1315

Résumé

Gant tricoté sans couture en nylon avec une enduction en latex crêpée sur la paume et les bouts de doigts. Jauge 13. Conditionnement : lot de 12 paires.



Description

Idéal pour l'assemblage, la construction, l'inspection, la manutention, la manutention des ordures ménagères, l'aménagement paysager et le jardinage.

- Le support en nylon sans couture apporte plus de confort, de dextérité pour les doigts et une respirabilité accrue
- Le revêtement "Crêpé" au latex offre une adhérence supérieure par temps sec et humide
- Le poignet en tricot empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Dos respirant pour le confort

Résultats EN 388 2016: Abrasion: 3 Coupe (Test Coupe): 1 Déchirure: 3 Perforation: 1 Coupe (Test TDM-100):
X Protection contre un impact: X

EN 388 est une norme européenne. Le niveau de coupure est déterminé par le nombre de cycles nécessaires afin qu'une lame circulaire, tirée par-dessus le matériau sous un poids uniforme de 500 grammes, puisse découper le tissu. La côte du gant augmente à mesure que le nombre de cycles augmente.

Conditionnement : 12 paires.